

TRÆIMPRÆGNERING

- Vand- & smudsafvisende lotuseffekt
- Imprægnering af ubehandlede udendørs træoverflader f.eks. terrasser, facader, træværk og havemøbler.
- Leveres Klar-til-brug
- Forlænger træets levetid og beskytter mod biologisk nedbrydning.
- Gør træet mere modstandsdygtigt overfor snavs.
- BEVARE TRÆETS ÅNDBARHED.
- Let at påføre med sprøjte (<10bar) eller pensel/ børste.

Rækkeevne:	1 l =5-10 m ²
Emballage:	5 Liter
Antal per palle:	108 stk. (½ palle: 54 stk.)
Colli:	3 stk.
Vare nr:	90008

Kort varetekst:

TRÆIMPRÆGNERING er en flydende klar-til-brug imprægnering af alle ubehandlede udendørs træoverflader f.eks. terrasser, facader, træværk og havemøbler. Imprægneringen trænger dybt ind i træet og giver en langvarig vand & smudsafvisende LOTUSEFFEKT, som ses som en vandafvisende perleeffekt, der reducerer vandoptagelsen i træet.

Lang varetekst:

Ubehandlet, udendørs træoverflader får med tiden en pæn patina. **TRÆIMPRÆGNERING** bevarer denne patina.

TRÆIMPRÆGNERING fra **INNOCARE DENMARK** er en flydende klar-til-brug imprægnering af alle ubehandlede udendørs træoverflader f.eks. terrasser, facader, træværk og havemøbler.

Ved påføringen trænger imprægneringen dybt ind i træet og giver en langvarig vand & smudsafvisende LOTUSEFFEKT, som ses som en vandafvisende perleeffekt, der reducerer vandoptagelsen i træet.

Imprægneringen minimerer de skadelige virkninger forårsaget af vandoptagelse og forlænger træets levetid.

Den vandafvisende perleeffekt påvirker ikke træets åndbarhed eller overflade og er derfor kun synlig når træet udsættes for vand.



TRÆIMPRÆGNERING er ikke mærkningspligtig i henhold til CLP* og må bruges af både private og professionelle forbrugere til udendørs ubehandlede træoverflader.

*(Ikke klassificeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008)

CLP KLASSIFICERING:

Ikke klassificeret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

Brugsanvisning:

FORSIGTIG: Brug eventuelt handsker under påføringen af produktet. Vask huden efter arbejde. Hold uvedkommende personer, børn og kæledyr væk under behandlingen og væk fra behandlede overflader/områder, indtil de er tørre. Må kun bruges udendørs.

Produktet anvendes når temperaturen er minimum +5 °C. Behandlingen foretages 1 gang årligt eller efter behov. 1 L produkt svare til behandling af ca. 5-10 m² afhængig af træets sugsevne og påføringsmetoden.

Forberedelse: Produktet kan påføres direkte på udendørs ubehandlede træoverflader der er mindre end 1 år gamle, hvis overfladen er rengjort. Ældre og tilsmudsede træoverflader skal rengøres grundigt med TRÆRENS inden påføringen.

Påføring: Produktet påføres med lavtrykssprøjte (< 10 bar), pensel eller børste. Sørg for at hele overfladen er mættet, og at hele arealet behandles samtidigt. Produktet påføres kun en gang i et tyndt lag. OBS! Overdosering kan give glansændring af overfladen.

Tørretiden er 1-2 timer, men færdsel bør først ske efter 6 timer.

Etikettetekst – forside:

TRÆIMPRÆGNERING Imprægnering af udendørs træ og træværk. TRÆIMPRÆGNERING er klar til brug og kan anvendes på alle udendørs ubehandlede træoverflader f.eks. facader, træværk og havemøbler.

VAND- & SMUDSAFVISENDE LOTUSEFFEKT · BEVARE TRÆETS ÅNDBARHED

Etikettetekst – bagside:

ANVENDELSE Anvendes udendørs på alle ubehandlede træoverflader f.eks. facader, terrasser og havemøbler. Imprægneringen trænger dybt ind i træet og giver en langvarig vand- og smudsafvisende effekt, der reducerer vandoptagelsen i træet. BRUGSANVISNING TRÆIMPRÆGNERING er et flydende produkt, der er klar-til-brug. Produktet kan påføres direkte på træoverflader der er mindre end 1 år gamle, hvis overfladen er rengjort. Ældre og tilsmudsede træoverflader skal rengøres grundigt med TRÆRENS inden påføringen. Produktet påføres med lavtrykssprøjte (< 10 bar), pensel eller børste. Sørg for at hele overfladen er mættet, og at hele arealet behandles samtidigt. Produktet påføres kun en gang i et tyndt lag.

OBS! Overdosering kan give glansændring af overfladen. Produktet anvendes når temperaturen er minimum +5 °C. Behandlingen foretages 1 gang årligt eller efter behov. 1 L produkt svarer til behandling af ca. 5-10 m² afhængig af træets sugsevne og påføringsmetoden. Tørretiden er 1-2 timer, men færdsel bør først ske efter 6 timer.

Produkt information Ubehandlet, udendørs træoverflader får med tiden en pæn patina.

TRÆIMPRÆGNERING bevarer denne patina, samtidig med at det giver træet en holdbar beskyttelse mod fugt- og smuds der levetidsforlænger træværket. Imprægneringen giver træet en effektiv vandafvisende overflade, hvor vand og smuds perler af, samtidig med at træets åndbarhed bevares. Indeholder: Vand og Modificeret silikone.

Holdbar i op til 2 år ved frostfri opbevaring. Fremstillingsdato og batchnr, fremgår af mærkning andetsteds på emballagen.

FORSIGTIG Brug eventuelt handsker under påføringen af produktet. Vask huden efter arbejde. Hold uvedkommende personer, børn og kæledyr væk under behandlingen og væk fra behandlede overflader/områder, indtil de er tørre. Må kun bruges udendørs.

UFI-kode: WK7Q-Q04M-X00T-WVY1

Nettoindhold: 5 liter

Impregnering af udendørs træ og træværk.

TRÆIMPRÆGNERING er klar til brug og kan anvendes på alle udendørs ubehandlede træoverflader f.eks. facader, træværk og havemøbler.

VAND- & SMUDSAFVISENDE LOTUSEFFEKT · BEVARE TRÆETS ÅNDBARHED



TRÆIMPRÆGNERING

ANVENDELSE

Anvendes udendørs på alle ubehandlede træoverflader f.eks. facader, terrasser og havemøbler. Impregneringen trænger dybt ind i træet og giver en langvarig vand- og smudsafvisende effekt, der reducerer vandoptagelsen i træet.

BRUGSANVISNING

TRÆIMPRÆGNERING er et flydende produkt, der er klar-til-brug. Produktet kan påføres direkte på træoverflader der er mindre end 1 år gamle, hvis overfladen er rengjort.

Ældre og tilsmudsede træoverflader skal rengøres grundigt med TRÆRENS inden påføringen.

Produktet påføres med lavtryksprøjte (< 10 bar), sprøjte, pensel eller børste. Sørg for at hele overfladen er mættet, og at hele arealet behandles samtidigt. Produktet påføres kun en gang i et tyndt lag. OBS! Overdosering kan give glansændring af overfladen.

Produktet anvendes når temperaturen er minimum +5 °C. Behandlingen foretages 1 gang årligt eller efter behov. 1 L produkt svarer til behandling af ca. 5-10 m² afhængig af træets sugeevne og påføringsmetoden. Tørretiden er 1-2 timer, men færdsel bør først ske efter 6 timer.

Produkt information

Ubehandlet, udendørs træoverflader får med tiden en pæn patina. TRÆIMPRÆGNERING bevarer denne patina, samtidig med at det giver træet en holdbar beskyttelse mod fugt- og smuds der levetidsforlænger træværket. Impregneringen giver træet en effektiv vandafvisende overflade, hvor vand og smuds perler af, samtidig med at træets åndbarhed bevares.

Indeholder: Vand og Modificeret silikone.

Holdbar i op til 2 år ved frostfri opbevaring. Fremstillingsdato og batchnr, fremgår af mærkning andetsteds på emballagen.

FORSIGTIG

Brug eventuelt handsker under påføringen af produktet. Vask huden efter arbejde. Hold uvedkommende personer, børn og kæledyr væk under behandlingen og væk fra behandlede overflader/områder, indtil de er tørret. Må kun bruges udendørs.

UFI-kode: WK7Q-Q04M-X00T-WVY1

DB nr: 2387465 Nettoindhold: **5 liter**



IC-6012